



Firma: VD soft
Adresa: Hajduk Veljkova 25, Kruševac
Telefon: 037-3520-990 i 037-3500-444
Fax:
PIB: 100318462
E-mail: info@vdsoft.rs

Svič 10/100/1000 24 port TP-Link TL-SG3428X JetStream™ L2+ upravljiv + 4 10GE SFP+ Slots

Šifra: 60934

Kategorija proizvoda: SVIČEVI

Proizvođač: TP - Link

Cena: **46.370,00** rsd.

Sloj na kome svič radi

L2

Podrška za QoS (Quality of Service)

Upravljanje putem mreže

Upravljanje preko oblaka

ARP inspekcija

Postavke konfigurisanja lokacije (Configuring Location Settings - CLI)

Evidencija sistemskih događaja

Svič 10/100/1000 24 port TP-Link TL-SG3428X JetStream™ L2+ upravljiv + 4 10GE SFP+ Slots

MIB podrška

Yes

Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora

24

Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Broj slotova SFP modula

4

Port konzole

RJ-45/Micro-USB

Mreža

Mrežni standard

IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x

Podrška za 10G

Preslikavanje portova

Usmeravanje na osnovu politike

Podrška za kontrolu protoka

Agregacija portova (linkova)

Kontrola broadcast storm-a

Ograničenje brzine

STP Protokol

HOL blokiranje

Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u

10,100,1000 Mbit/s

Aktivno prepoznavanje veza

VLAN podrška

Prenos podataka

Veličina adresne tabele

8000 ulazi

Kapacitet razvodnika

56 Gbit/s

Brzina prosleđivanja

41,66 Mpps

Statička ruta

Broj statičkih ruta

48

Podrška za Jumbo frejmove

Sigurnost

Svojstva DHCP

DHCP snooping

IGMP Snooping

IGMP proksi

Filtriranje po MAC adresi

Zaštita od petlji

Potvrda identiteta

Potvrda identiteta na osnovu MAC-a, Potvrde identiteta na osnovu portova

Opcije za usmeravanje na više adresa

Multicast podrška

Dizajni

Montaža na stalak

Standard veličine

1U

Boja proizvoda

Crno

LED indikatori

Menadžment potrošnje

Napajanje u paketu

Ulazni napon naizmenične struje

100 - 240 V

Ulazna frekvencija naizmenične struje

50/60 Hz

Potrošnja energije (maks.)

19,22 W

Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)

0 - 45 °C

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje

-40 - 70 °C

Radni opseg vlažnosti

10 - 90%

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)

5 - 90%

Disipacija toplote

65,58 BTU/h

Težina i dimenzije

Širina

440 mm

Dubina

180 mm

Visina

44 mm