

LAN Access Point TP-LINK EAP110 OUTDOOR 300Mbps

Šifra: 62628

Kategorija proizvoda: ACCESS POINT

Proizvođač: TP - Link

Cena: 4.750,00 rsd.



Interfejs 1× Fast Ethernet (RJ-45) port (podržava pasivni PoE)

Dugme Reset

Napajanje 24V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova. PoE adapter uključen)

Potrošnja energije 3,12 W

Dimenzije (Š × D × V) 8,5 × 1,8 × 1,1 in (216 × 46 × 27 mm)

Tip antene 2×3 dBi Spoljna Omni vodootporna

Kućnište otporno na vremenske uslove IP65

Montaža na stub / Montaža na zid (uključeni kompleti)

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Kapacitet bežičnog klijenta 100+**

Bežični standardi IEEE 802.11n/g/b

Frekvencija 2,4 GHz

Brzina signala • 11n: do 300 Mbps (dinamički)

11g: do 54 Mbps (dinamički)

11b: do 11 Mbps (dinamički)

Snaga prenosa • CE: ≤20 dBm (EIRP)

FCC: ≤22 dBm

Bežične funkcije • Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)

Omogućite/onemogućite bežični radio

Automatsko dodeljivanje kanala

Kontrola snage prenosa (podesite snagu prenosa na dBm)

KoS (VMM)

Balans opterećenja

Ograničenje stope

Raspored ponovnog pokretanja
Bežični raspored
Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu

Bežična bezbednost • Provera autentičnosti zaštićenog portala

Kontrola pristupa
Filtriranje bežičnih Mac adresa
Bežična izolacija između klijenata
Mapiranje SSID-a u VLAN
Rogue AP Detection
802.1Ks podrška
64/128/152-bitni VEP / VPA / VPA2-Enterprise, VPA-PSK / VPA2-PSK

MENADŽMENT

Aplikacija Omada Da

Centralizovano upravljanje • Omada hardverski kontroler (OC300)

Omada hardverski kontroler (OC200)
Omada softverski kontroler

Pristup oblaku Da. Zahteva korišćenje OC300, OC200 ili Omada softverskog kontrolera.

Obaveštenja e-poštom Da

LED ON/OFF kontrola Da

Kontrola pristupa MAC-u Da

SNMP v1, v2c

Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik

SSH Da

Upravljanje zasnovano na vebu HTTP/HTTPS

L3 Menadžment Da

Upravljanje na više lokacija Da

VLAN za upravljanje Da

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa • 300Mbps bežična N vanjska pristupna tačka, EAP110-na otvorenom

Pasivni PoE adapter
Kabl za napajanje
Kompleti za montažu
Vodootporni gumeni umetak
Vodootporne antene
Uputstvo za instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Windows KSP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux

Okruženje • Radna temperatura: -30c-65c

Temperatura skladištenja: -40c-70c

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5-90% RH bez kondenzacije