

Cudy MF4 * 4G LTE Mobile Wireless-N, Cat.4, LTE-FDD/LTE-TDD/DC-HSPA+/HSPA/UMTS, 2020mAh battery

Šifra: 63286

Kategorija proizvoda: RUTERI

Proizvođač: cudy

Cena: 6.580,00 rsd.



4G LTE mobilni Wi-Fi, model: MF4

- Delite 4G vezu sa do 150 Mbps brzina preuzimanja (download) /50 Mbps otpremanja (upload)
- Podržava FDD i TDD opsege
- Podržava do 11 uređaja istovremeno (10 bežičnih + 1 žičnih)
- 2000 mAh baterija za 8 sati korišćenja

Specifikacije:

- Model 4G LTE Mobile Vi-Fi
- Dimenzije 97 k 61 k 15,5 mm
- Težina 92g
- Obrazac MiFi / džepni ruter

Komunikacija:

Sistemska (VAN) skup čipova Qualcomm MDM9k07 / MDM9k25

Opsezi frekvencija LTE B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41

UMTS B1/B3/B8

Propusni opseg LTE opseg 1,4/3/5/10/15/20 MHz

Modulacija Downlink KPSK/16-KAM/64-KAM

Uplink KPSK/16-KAM

- Antena primarna unutrašnja
- Interna raznovrsnost, UMTS Opciono
- Nivo RF snage LTE FDD klase snage 3 (23 +/-2dBm)
- UMTS Power Class 3 (24 +/-1,7/-3,7dBm)
- EDGE klasa snage E2 (GSM850/900: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm)
- Brzina prenosa podataka: 4G 3GPP R10, Kat. 4, Downlink/Uplink do 150Mbps/50Mbps
- 3G 3GPP R7 downlink/uplink do 42Mbps/5.76Mbps
- VLAN Wi-Fi čipset RealTek 8192ES
- Frekvencija 2,4 GHz
- Protokol 802.11b/g/n
- Kanal 1~13

Brzina prenosa podataka:

- 802.11b Do 11 Mbps
- 802.11g Do 54 Mbps
- 802.11n Do 150 Mbps

Interfejs: USB2.0

USIM Single, 4FF

LED POWER: Indikator stanja napajanja/baterije

Indikator statusa mreže 4G/3G/2G mreže

Wi-Fi indikator statusa

Status veze sa sistemom VebUI

Statistika:

Samba (opciono)

Upravljanje uređajem

Power Mangement

Mobilni

Usluga Automatsko podudaranje APN-a prema USIM-u

Auto Data Connection

USSD usluga

Upravljanje PIN-om/PUK-om

Izbor mrežnog režima (2G/3G/LTE/Auto)

Ruter USB RNDIS uređaj

Do 10 Wi-Fi korisnika/uređaja

DHCP server

IPv4/v6

VPN prolaz

Firewall

VPS

Bezbednost preko VEP, VPA-PSK, VPA2-PSK

Tip baterije: Li-jonska polimerna baterija, Kapacitet 2000mAh

Izdržljivost 5-6 sati (normalna mrežna situacija)

Operativni sistem Windows /7/8/10, MAC OS 10.7+ Linuk Ubuntu 13.04+

Pregledač: IE9+, Firefok, Google Chrome, Safari, Opera

Radna temperatura 0°C do 35°C

Temperatura skladištenja -20°C do 60°C

Sertifikacija 3GPP usklađenost CE/FCC/GCF, na zahtev kupca

Meterial RoHS